

Wratislavia-Biodiesel; Parametry Gwarantowane dla Gliceryny Surowej (Technicznej)
Wratislavia-Biodiesel; Guaranteed Parameters for Crude Glycerine

	Właściwość <i>Property</i>	Parametry Gwarantowane <i>Guaranteed Parameters</i>	Metoda badań <i>Methodology</i>
1	Wygląd <i>Appearance</i>	Ciecz wolna od widocznych stałych zanieczyszczeń <i>Liquid free of visible solid contamination</i>	Wizualnie <i>Visual</i>
2	Zawartość gliceryny [% (m/m)] <i>Glycerol content [% (m/m)]</i>	Min. 80,0	Ph. Eur. 8th Edit. 2014
3	Zawartość metanolu [% (m/m)] <i>Methanol content [% (m/m)]</i>	Max. 1,0	PN-EN 14110:2004
4	Zawartość M.O.N.G. [% (m/m)] <i>M.O.N.G. content [% (m/m)]</i>	Max. 4,0	SB-LAB-MC03
5	Zawartość popiołu jako NaCl [% (m/m)] <i>Ash content (as NaCl) [% (m/m)]</i>	Max. 8,0	AOCS Ea 2-38
6	Zawartość wody/[% (m/m)] <i>Water content [% (m/m)]</i>	Max. 12,0	SB-LAB-BZ06
7	pH	5,0 ÷ 9,0	SB-LAB-CH01
8	Gęstość w temperaturze 20 °C [g/cm ³] <i>Density at 20 °C [g/cm³]</i>	1,3	